

Paszport produktu ift

Szkło wielowarstwowe i bezpieczne szkło wielowarstwowe
(VSG) wg EN 14449 : 2005-07

Nr. 695 6040271-1-3 pl
14-001118-PR02



Ważny do listopada czerwiec 2020

Zleceńodawca PRESS GLASS SA
Nowa Wies
Kopalniana 9
42-262 Poczesna
Polen

Zakład produkcyjny	PRESS GLASS SA ul. Cielmicka 44 PL 43-100 Tychy	PRESS GLASS SA ul. Geodetów 4 PL 97-500 Radomsko
Rodzina produktów 1	Bezpieczne szkło wielowarstwowe z folią PVB	
Rodzina produktów 2	Bezpieczne szkło wielowarstwowe z folią akustyczna PVB	
Rodzina produktów 3	Bezpieczne szkło wielowarstwowe z folią kolor PVB	
Oznaczenie produktu	VSG	
Badanie w wysokich temperaturach	EN ISO 12543-4	
Badanie w warunkach wilgotnych	EN ISO 12543-4	
Badanie naświetlania	EN ISO 12543-4	

EN 14449 : 2005-07 Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass – Evaluation of Conformity

Program certyfikacji ift dla szkła wielowarstwowego i bezpiecznego szkła wielowarstwowego wg EN 14449 (QM332)

Paszport produktu 695 6040271-1-2 od 22.06.2017

Wskazówka dot. zastosowania

W paszporcie produktu ift zawarte są ogólne właściwości oznaczonych rodzin produktów – stwierdzone w wyniku badania, obliczeń i oceny.

Wartości/klasy odnoszą się zawsze do przedmiotu badań opisanego w pojedynczych dowodach.

Dla zastosowania właściwości eksploatacyjnych obowiązują krajowe przepisy prawno-budowlane.

Ten paszport produktu służy jako podstawa do uzyskania certyfikatu zgodności ift, który dokumentuje zgodność gotowego produktu i zakładowej kontroli jakości z podanymi wyżej podstawami na podstawie regularnej kontroli producenta przez osoby trzecie (tu: ift Rosenheim).

Paszport produktu ważny jest tylko 1 rok, jeżeli w międzyczasie nie zmieniły się w znacznym stopniu wyżej podane podstawy lub produkty.

Wskazówki dot. publikacji

Obowiązują „Warunki i wskazówki dot. zastosowania dokumentacji z badań ift.

Treść

Paszport produktu składa się z 11 stron:

- 1 Zestawienie, Rodzina produktów Szkło wielowarstwowe i bezpieczne szkło wielowarstwowe 2
- 2 Macierz klasyfikacyjna wg EN 14449 3
- 3 Rodziny produktów i komponenty 4
- 4 Właściwości eksploatacyjne wg normy wyrobu EN 14449 6
- 5 Szczególne wskazówki dot. zastosowania

Właściwości eksploatacyjne (wg EN 14449 załącznik ZA.1)

Właściwości	Odporność ogniowa	Reakcja na ogień	Zachowanie pod wpływem działania ognia z zewnątrz	Kuloodporność	Odporność na wybuch	Odporność na włamanie	Odporność na uderzenia wahadłowe
Klasa / wartość	 npd	 npd	 npd	 npd	 npd	 P1A do P4A*	 1(B)1 do 2(B)2*
Właściwości	Odporność na zmianę temperatury	Odporność na wiatr, śnieg, stałe obciążenia, obciążenia użytkowe	Wskaźnik izolacyjności akustycznej	Właściwości termiczne	Współczynnik przenikalności świetlnej i odbicie	Właściwości solarno-energetyczne	
Klasa / wartość	 ΔT = 40K	 6-24 mm	 R _w * 32-34 dB	 U _g * 5,2-5,7 W/m²K	 npd	 npd	

npd = no performance determined / właściwość użytkowa nie oznaczona

*) Wartość jest zależna od budowy produktu

ift Rosenheim
21.07.2017

Christian Kehr, Dipl.-Ing. (FH) Michael Freimberger, Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meister, Dipl.-Ing. (FH)
Kierownik placówki certyfikującej i nadzorującej Kierownik Zakładu Badań Materiały budowlane & Półfabrykaty Inżynier ds produktu Jednostka certyfikująca & nadzorująca

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt
Tel. +49.8031.261-0
Fax +49.8031.261-290
www.ift-rosenheim.de

Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025
Inspektion – EN ISO/IEC 17020
Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PUZ-Stelle: BAY 18

